

MANUAL DE INSTRUCCIÓN RONDA

CALIBRE: 515

LINE: Chrono Sport Series: 5008

11 1/2'''



512



513



515



517

1. Werkdimensionen

1. Dimensions des mouvements

1. Movement dimensions

Kaliber	Ø Total	Ø Werksitz	Werkhöhe	Höhe Batterie	Höhe Stellwelle	Höhe Werkauflage
Calibre	Ø Total	Ø Encageage	Hauteur mouvement	Hauteur pile	Hauteur tige	Hauteur filet
Caliber	Ø Total	Ø Case fitting	Movement height	Height of battery	Height of stem	Movement rest
Einh./ Unité/ Unit	mm	mm	mm	mm	mm	mm
502-507	23,90	23,30	3,00	3,25	1,50	0,80
512-517	26,20	25,60	3,00	3,25	1,50	0,80
Stellwellengewinde/ Filetage de la tige/ Stem thread: Ø 0,90 mm					Weg/ Chemin/ Length of travel: 1,00 mm	

2. Funktionen

2. Fonctions

2. Functions

Kaliber	Stellwellenpos.	Funktionen
Calibre	Pos. de tige	Fonctions
Caliber	Stem position	Functions
502-503,	1	Normale Position / Position normale / Running position
503S		Zeiger stellen, Sekunden-Stopp mit Unterbruch der Motorimpulse
512-513,	2	Mise à l'heure, stop-seconde avec interruption des impulsions moteur
513S		Hand setting, stop-second with interruption of motor pulses
	1	Normale Position / Position normale / Running position
505, 515	2	Datum- + Wochentagkorrektur / Correction de la date et du jour / Date + day correction
505S, 515S		Zeiger stellen, Sekunden-Stopp mit Unterbruch der Motorimpulse
507, 517	3	Mise à l'heure, stop-seconde avec interruption des impulsions moteur
		Hand setting, stop-second with interruption of motor pulses
		Hinweis: für Wochentag-Schnellkorrektur: siehe Seite 6
505-517		Correction rapide du calendrier/jour: voir page 6
		Quick change date/weekday function: see page 6

